

Olejowe promienniki podczerwieni



XL 9 / XL 9 2-STEP

- Ciepło promieniowe
- Ukierunkowane silne promieniowanie ciepłe
- Brak strumienia powietrza
- Cicha praca
- Elektroniczna kontrolka płomienia
- Opcja podłączenia termostatu pomieszczeniowego
- Komora spalania zrobiona z włókna ceramicznego
- Wskaźnik poziomu oleju w standardzie
- Mocna i trwała konstrukcja
- Łatwy w użytkowaniu

URZĄDZENIA MOBILNE

Dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu do spalania niezbędna jest wentylacja pomieszczenia.



AKCESORIA:

• **Termostat pomieszczeniowy TH 5 z 3-metrowym przewodem.**
Zakres działania: 0-36°C.
Dokładność: ± 1,5°C.
4150.105

• **Podgrzewacz paliwa.**
4031.120



WAGA I WYMIARY

Model	dł x sz x wys (cm)	Waga netto (kg)	Waga brutto (kg)
XL 9E	120 x 75 x 115	67	87
XL 9S	120 x 75 x 115	66	85

PARAMETRY	XL 9E	XL 9S
Wydajność	kW 43	43
Pojemność zbiornika	l 60	60
Zużycie paliwa	kg/h 3,6	3,1
Zasilanie	V/Hz 230/50	230/50
Prąd znamionowy	A 0,6	0,7
System spalania	wysokociśnieniowy palnik wentylatorowy	wysokociśnieniowy palnik wentylatorowy
Materiał komory spalania	specjalna izolacja (włókno ceramiczne)	specjalna izolacja (włókno ceramiczne)